

VENICUT53NO



ΓΑΝΤΙ ΠΛΕΚΤΟ DELTANOCUT® - ΠΑΛΑΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΝΙΤΡΙΛΙΟ - ΔΕΙΚΤΗΣ 15

Αναφ. VECUT53



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ένα υψηλής απόδοσης DELTAnocut®+. Επίχριση αφρού νιτριλίου πάνω στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 15.

Υποστήριγμα: Ίνες Deltanocut®+.

Επίστρωση: 100% μικρο-αφρός νιτριλίου.

ΧΡΩΜΑ

Μαύρο

ΜΕΓΕΘΟΣ

07, 08, 09, 10

Χρήσεις προϊόντος - Ρίσκα



Φθορά



ΚΟΠΗ



ΒΤΡ / Κατασκευη



Βαρια βιομηχανια



Ελαφρια βιομηχανια



Υπηρεσιες / Μεταφορες



Αιολικα παρκα

Τα + προϊόντα - Οφέλη χρήστη



DELTAAnocut®+

Άριστη αντοχή στη διατομή (επίπεδο D)
Άψογη φινέτσα αφής (Δείκτης 15)

Ένα Deltanocut®

Πολύ απαλή υφή για μεγάλη άνεση όλη την ημέρα

Αφρός νιτριλίου

Αυξημένη ικανότητα αναπνοής (αίσθηση φρεσκάδας)
Επιδεξιότητα και άνεση

Επικάλυψη νιτριλίου

Πολύ καλή μηχανική απόδοση
Καλή πρόσφυση σε ελαιώδες / λιπαρό περιβάλλον

Δείκτης 15

Πολύ καλή επιδεξιότητα και φινέτσα εργασίας



Επίπεδο κοπής D

Πιστοποιήσεις - Πρότυπα



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Γενικές Απαιτήσεις για τα γάντια προστασίας
5: Στην επιδεξιότητα (από 1 έως 5)

EN388:2016 Γάντια κατά των Μηχανικών κινδύνων (Επίπεδα που ελήφθησαν πάνω στην παλάμη)



4: Αντίσταση στη φθορά (από 1 έως 4)

X: Αντοχή στη διάσχιση (από 1 έως 5)

4: Αντίσταση στην απόσχιση (από 1 έως 4)

3: Αντοχή στη διάτρηση (1 έως 4)

D: Αντίσταση έναντι κοπής από αιχμηρά αντικείμενα (TDM EN ISO 13997) (από A έως ΣΤ).

ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΠΑ



ANSI-ISEA 105:2016 Προστασία του χεριού

A4: Αντοχή στην κοπή από αιχμηρά αντικείμενα (από A1 έως A9)

Αναφορές

Αναφορές	Μπάρα κωδικών	ΧΡΩΜΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ		
VECUT53NO07	3295249196035	Μαύρο	07	60	12
VECUT53NO08	3295249196059	Μαύρο	08	60	12
VECUT53NO09	3295249196066	Μαύρο	09	60	12
VECUT53NO10	3295249196073	Μαύρο	10	60	12