

EOS NOCUT VV910



ΓΑΝΤΙ ΠΛΕΚΤΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΛΑΜΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΧΡΙΣΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Αναφ. VV910



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης. Ενίσχυση TPR στη ράχη και στα δάκτυλα. Επικάλυψη λείου νιτρίλιου/ αφρού νιτρίλιου πάνω στην παλάμη και στην άκρη των δαχτύλων. Ενίσχυση από απιχρισμένο αφρό νιτρίλιου στο εσωτερικό της παλάμης. Νήμα Kevlar® πάνω σε όλες τις ραφές.

Υποστήριγμα: Ίνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας.

Επίστρωση: Νιτρίλιο.

Ενίσχυση ράχης: TPR.

ΧΡΩΜΑ

Κίτρινο-Γκρι-Μαύρο

ΜΕΓΕΘΟΣ

08, 09, 10, 11

Χρήσεις προϊόντος - Ρίσκα



ΚΟΠΗ



Φθορα



Κραδασμος



ΔΙΑΤΡΗΣΗ



Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες



Υψηλές εργασίες / Μεταφορές



BTP / Κατασκευή



Βαριά βιομηχανία



Πετρέλαιο / Φυσικό αέριο

Τα + προϊόντα - Οφέλη χρήστη



Διπλή επίχριση νιτριλίου για μια εργασία σε ελαιώδες περιβάλλον

1η επίχριση με λείο νιτρίλιο: αδιάβροχο στα έλαια
2η επίχριση με αφρό νιτριλίου: καλή πρόσφυση



Ευέλικτες ενισχύσεις

Αυξημένη προστασία από τις προσκρούσεις και τα τσιμπήματα



Ενίσχυση ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη και πάνω στην παλάμη.

Αυξημένη προστασία



Προστασία από προσκρούσεις στην περιοχή του μετακαρπίου. Μετά από επίδραση ενέργειας 5J, η δύναμη που μεταδίδεται στο πίσω μέρος του χεριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 kN



Διαθέσιμα μόνο με μπλίστερ

Πολύ καλή αντίσταση στη διάβρωση και την κοπή

Διάρκεια ζωής

Ραφές με νήμα τεχνολογίας Kevlar®

Διάρκεια ζωής

Μανσέτα 8 cm με κλείσιμο velcro

Τέλεια προσαρμογή
Μειωμένη δυσφορία στον καρπό, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης

Ασφαλές, ποιοτικό και πολύ άνετη, το EOS NOCUT είναι σίγουρα ένα από τα γάντια που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αγορά!



Επιπεδο κοπης D

Πιστοποιήσεις - Πρότυπα



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Γενικές Απαιτήσεις για τα γάντια προστασίας
5: Στην επιδεξιότητα (από 1 έως 5)

EN388:2016 Γάντια κατά των Μηχανικών κινδύνων (Επίπεδα που ελήφθησαν πάνω στην παλάμη)



4: Αντίσταση στη φθορά (από 1 έως 4)

X: Αντοχή στη διάσχιση (από 1 έως 5)

4: Αντίσταση στην απόσχιση (από 1 έως 4)

3: Αντοχή στη διάτρηση (1 έως 4)

D: Αντίσταση έναντι κοπής από αιχμηρά αντικείμενα (TDM EN ISO 13997) (από A έως ΣΤ).

P: Προστασία από πρόσκρουση σε μετακάρπια ζώνη (P) (EN13594:2002 6.8.2)

EN13594:2002 4.1.3/6.8.2. Μετριάσμος της ενέργειας κρούσης

ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΠΑ



ANSI-ISEA 105:2016 Προστασία του χεριού

A4: Αντοχή στην κοπή από αιχμηρά αντικείμενα (από A1 έως A9)

Αναφορές

Αναφορές	Μπάρα κωδικών	ΧΡΩΜΑ	Μ'ΕΓΕΘΟΣ		
VV910JA08	3295249191542	Κίτρινο-Γκρι-Μαύρο	08	60	12
VV910JA09	3295249191559	Κίτρινο-Γκρι-Μαύρο	09	60	12
VV910JA10	3295249191566	Κίτρινο-Γκρι-Μαύρο	10	60	12
VV910JA11	3295249191573	Κίτρινο-Γκρι-Μαύρο	11	60	12