

PETRO ESD VE781



ΓΑΝΤΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ (PVC) ΣΕ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΥΠΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Αναφ. VE781



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Χημικό PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο). PVC σε πλεκτή βαμβακερή ενίσχυση μεγέθους 13 με μεταλλική ίνα. Τραχιά δομή στο χέρι. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 1,30 mm.

Υποστήριγμα: βαμβάκι και μεταλλικές ίνες.
Επίστρωση: PVC (Πολυβινυλοχλωρίδιο).

ΧΡΩΜΑ

Μαύρο

ΜΕΓΕΘΟΣ

08, 09, 10, 11

Χρήσεις προϊόντος - Ρίσκα



Αντιστατικό



ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ



Φθορά



ΧΗΜΙΚΑ



ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ



Βαρια βιομηχανία



Ορυχεία



Πετρέλαιο / Φυσικό αέριο

Τα + προϊόντα - Οφέλη χρήστη

Μεταλλική ίνα

Υψηλή ηλεκτροστατική διασπορά για τη μείωση των κινδύνων έκρηξης



Γρανιτοειδής δομή

Καλή λαβή λιπαρών αντικειμένων

PVC

Καλή αντοχή στη διάβρωση
Υλικό πολύ ανθεκτικό στα λάδια, τα χημικά
προϊόντα και τα παράγωγα του πετρελαίου



Πιστοποιήσεις - Πρότυπα



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Γενικές Απαιτήσεις για τα γάντια προστασίας
5: Στην επιδεξιότητα (από 1 έως 5)

EN388:2016 Γάντια κατά των Μηχανικών κινδύνων (Επίπεδα που ελήφθησαν πάνω στην παλάμη)



4: Αντίσταση στη φθορά (από 1 έως 4)
1: Αντοχή στη διάσχιση (από 1 έως 5)
2: Αντίσταση στην απόσχιση (από 1 έως 4)
1: Αντοχή στη διάτρηση (1 έως 4)
X: Αντίσταση έναντι κοπής από αιχμηρά αντικείμενα (TDM EN ISO 13997) (από A έως ΣΤ).

EN ISO 374-1:2016 Γάντια προστασίας κατά των χημικών προϊόντων και των μικροοργανισμών - Μέρος 1: Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης για τους χημικούς κινδύνους.



ΤΥΠΟΣ Β: Τύπος Β - Στεγανότητα στον αέρα και στο νερό, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 374-2: 2019. Αντίσταση διαπέρασης σε τουλάχιστον 3 χημικά προϊόντα στο επίπεδο 2 σύμφωνα με το πρότυπο EN16523-1:2015 (1 - 6).
.: Προσδιορισμός της αντίστασης στην αποικοδόμηση από τα χημικά προϊόντα σύμφωνα με τον κανονισμό EN ISO 374-4:2019. Μέρος 4: Προσδιορισμός της αντίστασης στην αποικοδόμηση από τα χημικά προϊόντα.
J 2 > 30 mn: n-Επτάνιο (J) CAS 142-85-5
K 6 > 480 mn: Καυστική σόδα 40 % (K) CAS 1310-73-2
L 4 > 120 mn: Θειικό οξύ 96 % (L) CAS 7664-93-9

EN ISO 374-5:2016 Γάντια προστασίας κατά των χημικών προϊόντων και των μικροοργανισμών - Μέρος 5: Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης για τους κινδύνους κατά των μικροοργανισμών.



ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ + ΜΥΚΗΤΕΣ : Στεγανότητα στον αέρα και στο νερό, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 374-2: 2019.



EN16350:2014 Γάντια προστασίας - Ηλεκτροστατικές ιδιότητες.
1,2 x10⁷: Κατακόρυφη αντίσταση σε ohm (Ω) σύμφωνα με το πρότυπο EN1149-2:1997

Αναφορές

Αναφορές	Μπάρα κωδικών	ΧΡΩΜΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ		
VE781NO08	3295249233204	Μαύρο	08	120	12
VE781NO09	3295249233211	Μαύρο	09	120	12
VE781NO10	3295249233228	Μαύρο	10	120	12
VE781NO11	3295249233235	Μαύρο	11	120	12