

CA515R



ΓΑΝΤΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Αναφ. CA515R



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου υψηλής ποιότητας, αντιθερμικό (ΤΗΤ). Χέρι ντουμπλαρισμένο με μπιβερτίνα. Μανσέτα φοδραρισμένη με ύφασμα. Αμερικανικό στυλ. Μήκος : 35 cm.

Εξωτερική επιδερμίδα επεξεργασμένη αντιθερμική. Πάχος μεταξύ 1,2 και 1,4 mm.

Φόδρα χεριού: Μπιβερντίνα.

Φόδρα μανσέτας: Βαμβακερό ύφασμα μάζας σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 300 g/m².

ΧΡΩΜΑ

Κόκκινο

ΜΕΓΕΘΟΣ

10

Χρήσεις προϊόντος - Ρίσκα



Θερμότητα



Φθορά



Βαρια βιομηχανία

Τα + προϊόντα - Οφέλη χρήση



Πιστοποιήσεις - Πρότυπα



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Γενικές Απαιτήσεις για τα γάντια προστασίας
4: Στην επιδεξιότητα (από 1 έως 5)

EN388:2016 Γάντια κατά των Μηχανικών κινδύνων (Επίπεδα που ελήφθησαν πάνω στην παλάμη)



- 3: Αντίσταση στη φθορά (από 1 έως 4)
- 1: Αντοχή στη διάσχιση (από 1 έως 5)
- 3: Αντίσταση στην απόσχιση (από 1 έως 4)
- 2: Αντοχή στη διάτρηση (1 έως 4)
- X: Αντίσταση έναντι κοπής από αιχμηρά αντικείμενα (TDM EN ISO 13997) (από A έως ΣΤ).

EN407:2004 Γάντια κατά των κινδύνων της θερμότητας και της φωτιάς (Ένα "X"= δοκιμή μη πραγματοποιηθείσα)



- 4: Αντίσταση στην αναφλεξιμότητα (από 1 έως 4)
- 1: Αντίσταση στη θερμότητα επαφής (από 1 έως 4)
- 3: Αντίσταση στη μεταφερόμενη θερμότητα (από 1 έως 4)
- X: Αντίσταση στη θερμότητα ακτινοβολίας (από 1 έως 4)
- 4: Αντίσταση σε μικρές εκσφενδονίσεις υγρού μετάλλου (από 1 έως 4)
- X: Αντίσταση σε σημαντικές εκσφενδονίσεις τηγμάτων μετάλλου (από 1 έως 4)

EN12477:2001/A1:2005 Προστατευτικά γάντια για συγκολλητές

ΤΥΠΟΣ Α: Οξυγονοκόλληση - Άλλες διαδικασίες συγκόλλησης- λιγότερη επιδεξιότητα - τύπος Α

Αναφορές

Αναφορές	Μπάρα κωδικών	ΧΡΩΜΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ		
CA515R10	3295249025939	Κόκκινο	10	60	12